

# 智能柜 S5 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2021.05.27

## 智能柜S5说明



## 一. 应用场景

适用于学校、建筑企业、公检法、医院、高端会所、商超等需要智能管理、存储物品的场所。

## 二. 产品特性

- 宽动态双目摄像头，精准快速识别；
- 可选3D结构光摄像头；
- 可选OCR 模块；
- 高效的红外补光；
- 人体感应TOF
- 支持58mm热敏打印机
- 支持扫码窗：广视角、高性能，支持一维、二维扫码；
- 可选配NFC读卡器、身份证阅读器；
- 支持公网、局域网使用部署方式，可选4G通讯模块；

## 三. 产品规格表

刷脸支付智能柜终端				
产品型号		S5		
屏幕	尺寸	15.6英寸 全视角		
	分辨率	1920*1080 G+G电容式多点触摸屏		
宽动态双目摄像头	类型	彩色	红外	
	分辨率	200万像素	130万像素	
	光圈	F2.4	F2.4	
	焦距	3.0MM	3.0MM	
	白平衡	自动	自动	
	宽动态	支持	支持	
	垂直广角	88度	88度	
	水平广角	57度	57度	
高拍仪	像素	500万像素		
基本规格	操作系统	Android 7.1 BOZZ OS		
	处理器	RK3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T864		
	内存	4G DDR+16G EMMC 可选配：32G/64G EMMC		
	设备电源	AC100~220V		
	设备功耗	TBD		
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)		
	工作温度	0°C ~ 45°C		
	储藏温度	-20°C ~ 70°C		
	使用环境	室内		
	设备尺寸	2150*1850mm*405m		
	识别方式	人脸/扫码		
	接口	USB Type-A *2内置		
		RJ45 LAN口*1		
Type-C调试口*1 内置				
SIM卡槽*1(可选)				

	扬声器	5W*1
	开关	空气开关*1
打印机	类型	58热敏打印机、带自动切刀
扫码窗	硬解码	支持一维、二维、手机屏幕及印刷的条码
人体感应	TOF	<1M 范围人体侦测
存物识别	RFID	高频/超高频
备用电源	UPS	断电30分钟续航
监控	IPC+存储	400万像素+NVR 1T 硬盘
锁控	电控锁	12+1路电控锁
常用办公设备管理	打印机、印章	滑轨抽屉+锁控
基本参数	WIFI	2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n
	蓝牙	支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2
	通讯方式	4G全网通（可选项：需要定制采购）
包装参数	重量	260Kg
	尺寸	2350*2050mm*605m

#### 四、S5智能柜终端类型图示



透明柜



非透明柜

## 五. 正面部位说明



## 六. 安装步骤

### S5智能柜终端壁挂式的安装

第一步：将电源、网络插入设备相应接口，开机确认功能OK后关闭设备电源开关、关闭电闸；

第二步：将主柜、副柜推到平整地面位置，调节主柜副柜脚杯，保持水平高度一致；

第三步：将主柜副柜通过连接块，通过螺栓锁定在一起；

第四步：将柜子体靠墙，脚轮刹车锁死；用柜体与墙壁连接块，将柜体与墙壁上的膨胀螺栓连接锁紧，防止柜体倾倒；

第五步：接上电源、网络，开电闸、开空气开关，测试确认设备功能；

## 七. S5智能柜终端包装说明

### (一) 材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	主机及自带附件	1	自带附件包括：主柜*1、副柜*1、IPC及安装支架、连接块*3，AC电源线、干燥剂、、安装螺丝等
2	网线（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
3	网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
4	钻孔工具（可选：需要外购）	若干	用于安装设备、布线走线

## 八. 注意事项

- 1、安装或接线时，检查当地电压是否符合本产品，有必要的，关掉电闸，不要带电操作。
- 2、安装过程需小心谨慎，搬动整机时应要轻拿轻放，并应准备铺垫物，防止划伤显示屏。
- 3、非专业人员，不允许拆机。
- 4、换纸、系统维护等，必须关闭电源。
- 5、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。
- 6、使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆。

注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。

- 7、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的设备就应该尽可能的远离设备。
- 8、立式地面不平整，产品底面支脚高低可调。